

Construction d'un canapé forestier

Préparation :

- Trouver un lieu et demander l'autorisation de construction au propriétaire de la forêt. En l'occurrence pour nous, la bourgeoisie.
- Discuter avec le garde forestier et solliciter son aide pour définir quel bois on peut utiliser, pour la préparation des pieux et si possible pour qu'il dépose une coupe de bois proche de l'endroit choisi.
- Lieu idéal : entre deux arbres pour tendre la bâche, sol plat, endroit un peu abrité du vent, si possible avec un peu d'ensoleillement et pas trop loin de l'école

Matériel :

- Pour démarrer : 40 piquets de 1.50 cm de haut, 20 piquets de 80 cm
- Une barre à mines, des masses
- Tronçonneuse, serpe, scie
- Du fil de fer pour solidifier



Démarrer la construction :

- Dessiner avec une corde le rond intérieur du canapé et planter les petits pieux qui formeront l'assise (laisser 30 cm de haut, pour des enfants d'école enfantine)
- Choisir où se trouvera la porte
- 30 cm en arrière planter les 20 premiers pieux de 1.50 et en face les 20 suivants.



Pour les détails et les explications précises, se référer au livre de Sarah Wauquiez : « les enfants des bois »

Remplissage du canapé :

- Tronçonner des bouts de bois d'env. 1.50 en commençant avec ceux qui ont un plus grand diamètre et remplir entre les pieux.



- A la moitié du dossier, attacher les pieux deux par deux pour éviter qu'ils ne s'écartent. Serrer à l'aide d'un petit bout de bois



- Monter la palissade jusqu'à la hauteur des pieux, environ 1.20m et tisser les bois plus fins pour remplir les trous.



Installer la bâche :

- Tendre une corde entre deux arbres, passer la bâche par-dessus et attacher les 4 coins à des arbres alentours.



Toilettes sèches :

- Trouver un petit coin un peu éloigné, creuser un trou, et installer l'assise à l'aide de bûches



En partant, décrocher la bâche sur deux côtés et l'enrouler sur les deux côtés qui restent fixes.

